

The logo consists of the letters 'SKIM' in a bold, 3D, green font. The letters are slightly shadowed, giving them a three-dimensional appearance as if they are floating or attached to the wall.

SKIM

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ

ТМ «СКІМ»

СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ І МОНТАЖУ

ТМ «СКІМ» – УКРАЇНСЬКИЙ
БРЕНД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ.

ДОСТУПНИЙ ДЛЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ПОБУТОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ.



ІЗОСТРІЧКА ТМ SKIM виготовляється на основі ПВХ матеріалу з нанесенням клеєвого шару. Ізоляційну стрічку застосовують для промислових, будівельних і побутових робіт. Вона забезпечує герметичність, захист від впливу вологи, солей та слабких розчинників.	МАТЕРІАЛ ІЗОСТРІЧКИ	 ПВХ (полівінілхлорид)
	ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	 від -10°C до +60°C
	ВІДНОСНЕ ВИДОВЖЕННЯ ПРИ РОЗРИВІ	 не менше 170%
	СТІЙКІСТЬ ДО НАПРУГИ	 4000V
	ВОГНЕСТІЙКІСТЬ	 не підтримує горіння

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА ШТУКИ, КГ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0201007	ІЗОСТРІЧКА ПВХ 20м 0,18х18	чорна	10	0,082 (+/-2%)	0,82 (+/-2%)	4820102010075
C0201008		синя				4820102010082
C0201012		жовта				4820102010129
C0201010		зелена				4820102010105
C0201009		червона				4820102010099



КОРОБ КАБЕЛЬНИЙ ТМ SKIM призначений для монтажу відкритої електропроводки. Забезпечує додатковий захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх впливів.	МАТЕРІАЛ КОРОБА	 ПВХ (полівінілхлорид)
	ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	 від -10°C до +40°C
	ЗАМОК	 подвійний
	ТОВЩИНА СТІНОК	 0,7-1мм
	ОСОБЛИВІСТЬ	 монтажний отвір*

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	КОЛІР	К-СТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА ШТУКИ, КГ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ	ШТРИХКОД ШТУКИ
C2110111	Короб 12х12	12	12	2000	білий	12	0,125	1,500	4820000101110	4821121101119
C2310122	Короб 12х12	12	12		чорний	12	0,125	1,500	4820000101226	4820723101220
C2110112	Короб 15х10*	15	10		білий	12	0,132	1,584	4820000101127	4821121101126
C2310123	Короб 15х10*	15	10		чорний	12	0,132	1,584	4820000101233	4820723101237
C2110113	Короб 16х16*	16	16		білий	9	0,176	1,584	4820000101134	4821121101133
C2310124	Короб 16х16*	16	16		чорний	9	0,176	1,584	4820000101240	4820723101244
C2110114	Короб 20х10*	20	10		білий	10	0,178	1,780	4820000101141	4821121101140
C2310125	Короб 20х10*	20	10		чорний	10	0,178	1,780	4820000101257	4820723101251
C2110115	Короб 25х16*	25	16		білий	6	0,210	1,260	4820000101158	4821121101157
C2310126	Короб 25х16*	25	16		чорний	6	0,210	1,260	4820000101264	4820723101268
C2110116	Короб 25х25*	25	25		білий	4	0,344	1,376	4820000101165	4821121101164
C2310127	Короб 25х25*	25	25		чорний	4	0,344	1,376	4820000101271	4820723101275
C2110117	Короб 40х16	40	16		білий	6	0,394	2,364	4820000101172	4821121101171
C2310128	Короб 40х16	40	16		чорний	6	0,394	2,364	4820000101288	4820723101282
C2110118	Короб 40х25*	40	25		білий	6	0,495	2,970	4820000101189	4821121101188
C2310129	Короб 40х25*	40	25		чорний	6	0,495	2,970	4820000101295	4820723101299
C2110119	Короб 40х40*	40	40		білий	4	0,620	2,480	4820000101196	4821121101195
C2310130	Короб 40х40*	40	40		чорний	4	0,620	2,480	4820000101301	4820723101305
C2110120	Короб 60х40*	60	40		білий	4	0,820	3,280	4820000101202	4821121101201
C2310131	Короб 60х40*	60	40		чорний	4	0,820	3,280	4820000101318	4820723101312
C2110121	Короб 60х60	60	60		білий	2	1,050	2,100	4820000101219	4821121101218
C2310132	Короб 60х60	60	60		чорний	2	1,050	2,100	4820000101325	4820723101329

* наявні монтажні отвори у коробі



МЕТАЛОРУКАВ ТМ SKIM призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Металорукав виготовлений з металевої оцинкованої стрічки у вигляді гнучкої труби, що дозволяє витримувати значні перегини та високе розривне навантаження.

МАТЕРІАЛ		сталева оцинкована стрічка
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		від -50°C до +300°C
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ		гаряче цинкування
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ		150кг
ЗАМОК		посилений
НАДІЙНИЙ МОНТАЖ		більше 90° на згинах

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА, М	НАЙМЕНЬШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ, Н (КГС)	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ЗГИНАННЯ, Р (ММ)	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0601001	Металорукав 09 з протяжкою	50	7,8	11,6	98,1 (10)	40	0,11	4820106010019
C0601002	Металорукав 11 з протяжкою	50	9,1	13,9	147,2 (15)	45	0,12	4820106010026
C0601003	Металорукав 14 з протяжкою	50	13,9	19,2	294,3 (30)	100	0,16	4820106010033
C0601004	Металорукав 18 з протяжкою	50	16,9	21,9	363 (37)	100	0,19	4820106010040
C0601005	Металорукав 20 з протяжкою	50	18,7	24	441,5 (45)	100	0,21	4820106010057
C0601006	Металорукав 25 з протяжкою	25	23,7	30,8	539,6 (55)	130	0,28	4820106010064
C0601007	Металорукав 32 з протяжкою	25	30,4	38	588,6 (60)	250	0,4	4820106010071
C0601008	Металорукав 50 з протяжкою	10	48	58,7	686,7 (70)	250	0,52	4820106010088



МЕТАЛОРУКАВ в ПВХ ізоляції ТМ SKIM призначений для захисту ізольованих електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень, негативного впливу навколишнього середовища та для підвищення пожежобезпеки.

Ізоляція з ПВХ забезпечує додатковий захист металорукава від зовнішнього впливу.

МАТЕРІАЛ		сталева оцинкована стрічка
МАТЕРІАЛ ОБОЛОНКИ		самозатухаючий ПВХ
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ		від -25°C до +90°C
ЗАМОК		посилений
НАДІЙНИЙ МОНТАЖ		більше 90° на згинах
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ		150кг

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА, М	НАЙМЕНЬШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ, Н (КГС)	МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ЗГИНАННЯ, Р (ММ)	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0602001	Металорукав 11 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	10,0	14,0	400 (40)	85	0,187	4820106020018
C0602002	Металорукав 14 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	13,0	17,0	500 (50)	85	0,223	4820106020025
C0602003	Металорукав 18 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	17,0	21,0	500 (50)	100	0,27	4820106020032
C0602004	Металорукав 21 в ПВХ ізоляції з протяжкою	50	21,0	26,0	550 (55)	100	0,319	4820106020049
C0602005	Металорукав 26 в ПВХ ізоляції з протяжкою	25	26,0	32,0	600 (60)	120	0,409	4820106020056



ТРУБА ГОФРОВАНА ТМ SKIM з **ультрафіолетостійкого** поліпропілену призначена для прокладання ізольованих електричних проводів або інформаційних слабострумівих електричних комунікацій прихованого типу (в штробах та стяжках підлоги) в офісних, житлових, виробничих та адміністративних приміщеннях.

Зручність протягування кабелю забезпечується наявністю сталевий протяжки (зонд).

Можна використовувати для заливання бетоном.

Не містить галогенів.

МАТЕРІАЛ	 поліпропілен PP-A4
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖУ	 від -20°C до +60°C
МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ	 750Н / 5см
КОЛІР	 світло-сірий
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ	 не підтримує горіння

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ДОВЖИНА, М	НАЙБІЛЬШИЙ ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	НАЙМЕНЬШИЙ ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, ММ	ВАГА 1М, НЕ БІЛЬШЕ КГ	ШТРИХКОД БУХТИ
C0901001	Труба гофрована 16	50	16	9,5	0,00055	4820109010010
C0901002	Труба гофрована 20	50	20	13,3	0,000807	4820109010023
C0901003	Труба гофрована 25	50	25	18,3	0,001656	4820109010030
C0901004	Труба гофрована 32	25	32	25,3	0,00242	4820109010047



БОКСИ МОНТАЖНІ з АБС пластику ТМ SKIM призначені для встановлення у них електротехнічного та телекомунікаційного обладнання, а також приладів обліку електроенергії напругою до 400В і частотою 50Гц.

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	 АБС пластик
МАТЕРІАЛ ДВЕРЦЯТ	 АБС пластик PC полікарбонат*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ	 IP65
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ	 IK 10
НАЯВНІСТЬ МОНТАЖНОЇ ПАНЕЛІ	 металева неперфорована панель
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	 від -25°C до +60°C
ТИП ЗАМКА	 під ключ трикутник

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	ШИРИНА, ММ	ВИСОТА, ММ	ГЛИБИНА, ММ	ТИП ДВЕРЦЯТ	К-СТЬ ЗАМКІВ	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
C0701001	БОКС МОНТАЖНИЙ	200	300	130	непрозорі	1	1,25	0,008	4820107010018
C0702001		200	300	130	прозорі	1	1,3	0,008	4820107020017
C0701002		250	350	150	непрозорі	2	1,78	0,014	4820107010025
C0702002		250	350	150	прозорі	2	1,82	0,014	4820107020024
C0701003		300	400	220	непрозорі	2	2,45	0,027	4820107010032
C0702003		300	400	220	прозорі	2	2,55	0,027	4820107020031
C0701004		400	500	180	непрозорі	2	3,75	0,036	4820107010049
C0702004		400	500	180	прозорі	2	3,85	0,036	4820107020048
C0701005		400	600	200	непрозорі	2	4,75	0,048	4820107010056
C0702005		400	600	200	прозорі	2	5	0,048	4820107020055
C0701006		500	700	250	непрозорі	2	7,7	0,088	4820107010063
C0701007		600	800	260	непрозорі	3	12,5	0,125	4820107010070

* прозорі дверцята виготовлені з полікарбонату



ПОДОВЖУВАЧ НА КОТУШЦІ ТМ SKiM призначений для підключення електричних приладів, розміщені на відстані до 50м від стаціонарної розетки напругою 230В.

Подовжувач є незамінним на садовій ділянці, у будівництві, в промисловості та побуті. Кабель помаранчевого кольору добре видно під час експлуатації.

МАТЕРІАЛ ПОДОВЖУВАЧА	катушка - поліпропілен, каркас - сталь
КОНТАКТНА ГРУПА	латунь
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -25°С до +60°С
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	16А
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	АС 230В / 50Гц
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	3500Вт (при розгорнутому проводі)
МАРКА ПРОВОДУ	ПВС
НАЯВНІСТЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ	відсутнє

Артикул	Найменування	Довжина проводу, м	Вага, кг	Об'єм, м³	Штрихкод штуки
C0202001	Подовжувач на катушці виносна розетка 1г 30м 2х1,5	30	4	0,02023	4820202020011
C0202002	Подовжувач на катушці виносна розетка 1г 45м 2х1,5	45	5,04		4820202020028
C0201001	Подовжувач на катушці 4г 20м 2х1,5	20	3		4820202010012
C0201002	Подовжувач на катушці 4г 25м 2х1,5	25	3,5		4820202010029
C0201003	Подовжувач на катушці 4г 30м 2х1,5	30	4		4820202010036
C0201004	Подовжувач на катушці 4г 40м 2х1,5	40	4,5	5,04	4820202010043
C0201005	Подовжувач на катушці 4г 45м 2х1,5	45	5,04		4820202010050



ХОМУТ КАБЕЛЬНИЙ ТМ SKiM призначений для з'єднання кабелів та проводу у джгути, закріплення їх до несучих конструкцій при прокладанні кабельних трас, для підключення гнучких повітроводів, шлангів та ін.

Хомут виготовляється з поліаміду. Цей матеріал є стійким до мінеральних масел, впливу слабких розчинів кислот, лугів і солоної води. Не розчиняється у більшості органічних розчинників.

Кабельний хомут має одинарний нероз'ємний замок і може використовуватися за призначенням лише один раз.

МАТЕРІАЛ	поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорного кольору)
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -40°С до +85°С
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ	UL 94-V2 без галогену
СТІЙКІСТЬ ДО	ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних
СТІЙКІ ДО	ультрафіолетового впливу
ОБМЕЖЕНА СТІЙКІСТЬ ДО	кислот
НЕСТІЙКІ ДО	фенолу і хлорованих розчинників
ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ	2,7% (23°С - 50% R.H.)

Артикул	Найменування	Колір	Довжина, мм	Ширина, мм	Міцність петлі, кг	Діаметр охоплення, мм	К-сть в упак., шт	Вага упак., кг	К-сть в ящ., уп	Штрихкод штуки
C0301001	Хомут кабельний 100х3	білий	100	2,5	8	22	100	0,031	300	4820103010012
C0302001	Хомут кабельний 100х3	чорний	100	2,5	8	22		0,031	300	4820103020011
C0301002	Хомут кабельний 150х3	білий	150	2,5	8	35		0,047	230	4820103010029
C0302002	Хомут кабельний 150х3	чорний	150	2,5	8	35		0,047	230	4820103020028
C0301003	Хомут кабельний 200х4	білий	200	3,6	18	50		0,101	120	4820103010036
C0302003	Хомут кабельний 200х4	чорний	200	3,6	18	50		0,101	120	4820103020035
C0301004	Хомут кабельний 200х5	білий	200	4,6	22	50		0,151	90	4820103010043
C0302004	Хомут кабельний 200х5	чорний	200	4,6	22	50		0,151	90	4820103020042
C0301011	Хомут кабельний 250х3	білий	250	2,5	8	65		0,078	160	4820103010111
C0302012	Хомут кабельний 250х3	чорний	250	2,5	8	65		0,078	160	4820103020127
C0301013	Хомут кабельний 250х5	білий	250	4,6	22	65		0,160	70	4820103010135
C0301014	Хомут кабельний 250х5	чорний	250	4,6	22	65		0,160	70	4820103010142
C0301005	Хомут кабельний 300х4	білий	300	3,6	18	80		0,151	80	4820103010050
C0302005	Хомут кабельний 300х4	чорний	300	3,6	18	80		0,151	80	4820103020059
C0301006	Хомут кабельний 300х5	білий	300	4,6	22	80		0,202	60	4820103010067
C0302006	Хомут кабельний 300х5	чорний	300	4,6	22	80		0,202	60	4820103020066
C0301007	Хомут кабельний 300х8	білий	300	7,6	55	80		0,386	35	4820103010074
C0302007	Хомут кабельний 300х8	чорний	300	7,6	55	80		0,386	35	4820103020073
C0301015	Хомут кабельний 350х5	білий	350	4,6	22	90		0,225	55	4820103010159
C0302016	Хомут кабельний 350х5	чорний	350	4,6	22	90		0,225	55	4820103020165
C0301008	Хомут кабельний 400х5	білий	400	4,6	22	105		0,272	50	4820103010081
C0302008	Хомут кабельний 400х5	чорний	400	4,6	22	105		0,272	50	4820103020080
C0301009	Хомут кабельний 400х8	білий	400	7,6	55	105		0,523	30	4820103010098
C0302009	Хомут кабельний 400х8	чорний	400	7,6	55	105		0,523	30	4820103020097
C0301010	Хомут кабельний 500х8	білий	500	7,6	55	150		0,652	25	4820103010104
C0302010	Хомут кабельний 500х8	чорний	500	7,6	55	150		0,652	25	4820103020103



ОБОЙМА для труб і кабелю ТМ SKIM призначена для швидкого та надійного кріплення труб або кабелю до поверхонь з бетону, цегли, газо- та піно-блоків.

Обойма є комбінованим виробом, що складається з пластикового кільця і дюбеля з шурупом для швидкого монтажу.

Виготовляється з якісного та міцного пластику, що забезпечує міцне, надійне та довговічне кріплення.

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	МІН. ДІАМЕТР ВИРОБУ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ, ММ	МАКС. ДІАМЕТР ВИРОБУ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ, ММ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0800001	Обойма для труб і кабелю D10-12мм	100	10	12	0,45	4820108000018
C0800002	Обойма для труб і кабелю D13-14мм	50	13	14	0,24	4820108000025
C0800003	Обойма для труб і кабелю D15-16мм	50	15	16	0,39	4820108000032
C0800004	Обойма для труб і кабелю D18-20мм	50	18	20	0,44	4820108000049
C0800005	Обойма для труб і кабелю D20-22мм	50	20	22	0,49	4820108000056
C0800006	Обойма для труб і кабелю D25-27мм	25	25	27	0,33	4820108000063
C0800007	Обойма для труб і кабелю D32-34мм	25	32	34	0,36	4820108000070
C0800008	Обойма для труб і кабелю D40мм	25	-	40	0,69	4820108000087
C0800009	Обойма для труб і кабелю D50мм	25	-	50	0,99	4820108000094
C0800010	Обойма для труб і кабелю D63мм	25	-	63	1,18	4820108000100

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ	PP (поліпропілен)
МАТЕРІАЛ ЦВЯХА	оцинкована сталь
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -15°C до +80°C
ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ	6мм



ДЮБЕЛЬ-ЯЛИНКА ТМ SKIM призначена для фіксації кабелів і труб на різноманітних поверхнях, таких як: бетон, цегла, піно- та газоблоки.

Забезпечує надійне та міцне кріплення і простоту монтажу.

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	КОЛІР	РОЗМІР, ММ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C0501015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	білий	6	100	0,09	4820105010157
C0502015	Дюбель-ялинка 6мм круглий	чорний	6			4820105020156
C0501022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	білий	6x3			4820105010225
C0502022	Дюбель-ялинка 6мм плоский	чорний	6x3			4820105020224
C0501016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	білий	8			4820105010164
C0502016	Дюбель-ялинка 8мм круглий	чорний	8			4820105020163
C0501017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	білий	8x4			4820105010171
C0502017	Дюбель-ялинка 8мм плоский	чорний	8x4			4820105020170
C0501018	Дюбель-ялинка 10мм круглий	білий	10		0,10	4820105010188
C0502018	Дюбель-ялинка 10мм кругли	чорний	10			4820105020187
C0501019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	білий	10x5			4820105010195
C0502019	Дюбель-ялинка 10мм плоский	чорний	10x5			4820105020194
C0501020	Дюбель-ялинка 12мм круглий	білий	12			4820105010201
C0501021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	білий	12x5			4820105010218
C0502021	Дюбель-ялинка 12мм плоский	чорний	12x5			4820105020217
C0501024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	білий	14		0,11	4820105010249
C0502024	Дюбель-ялинка 14мм круглий	чорний	14			4820105020248
C0501023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	білий	14x5			4820105010232
C0502023	Дюбель-ялинка 14мм плоский	чорний	14x5			4820105020231
C0501025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	білий	16		0,15	4820105010256
C0502025	Дюбель-ялинка 16мм круглий	чорний	16			4820105020255
C0501026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	білий	20		0,17	4820105010263
C0502026	Дюбель-ялинка 20мм круглий	чорний	20			4820105020262
C0501027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	білий	25		0,19	4820105010270
C0502027	Дюбель-ялинка 25мм круглий	чорний	25			4820105020279

МАТЕРІАЛ	PP (поліпропілен)
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	від -15°C до +80°C
СТІЙКІСТЬ ДО	дії водних розчинів солей, кислот, лугів
ДІАМЕТР ОТВОРУ ДЛЯ МОНТАЖУ	6мм

СКІМ



СКОБИ пластикові ТМ СКІМ призначені для швидкого кріплення кабельних проводів плоского та круглого конструктиву.

Виготовлені з поліпропілену, який має високу ударну міцність, стійкий до багаторазових згинань та має високі діелектричні показники.

МАТЕРІАЛ ОСНОВИ



основа - поліпропілен PP

МАТЕРІАЛ ЦВЯХА



цвях - оцинкована сталь

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -20°C до +100°C

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	МАКС. РОЗМІР ФІКСАЦІЇ ВИРОБІВ, ММ	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ	КОЛІР	ВАГА УПАКОВКИ, КГ	КІЛЬКІСТЬ В ЯЩИКУ, УП	ШТРИХКОД УПАКОВКИ
C1211001	Скоба кабельна кругла	5	100	біла	0,04	180	4820112110017
C1212001	Скоба кабельна кругла	5	100	чорна	0,04	180	4820112120016
C1221001	Скоба кабельна плоска	5	100	біла	0,05	200	4820112210014
C1222001	Скоба кабельна плоска	5	100	чорна	0,05	200	4820112220013
C1211002	Скоба кабельна кругла	6	100	біла	0,06	140	4820112110024
C1212002	Скоба кабельна кругла	6	100	чорна	0,06	140	4820112120023
C1221002	Скоба кабельна плоска	6	100	біла	0,05	150	4820112210021
C1222002	Скоба кабельна плоска	6	100	чорна	0,05	150	4820112220020
C1211003	Скоба кабельна кругла	7	100	біла	0,07	110	4820112110031
C1212003	Скоба кабельна кругла	7	100	чорна	0,07	110	4820112120030
C1221003	Скоба кабельна плоска	7	100	біла	0,05	140	4820112210038
C1222003	Скоба кабельна плоска	7	100	чорна	0,05	140	4820112220037
C1211004	Скоба кабельна кругла	8	100	біла	0,06	100	4820112110048
C1212004	Скоба кабельна кругла	8	100	чорна	0,06	100	4820112120047
C1221004	Скоба кабельна плоска	8	100	біла	0,06	100	4820112210045
C1222004	Скоба кабельна плоска	8	100	чорна	0,06	100	4820112220044
C1211005	Скоба кабельна кругла	10	100	біла	0,09	70	4820112110055
C1212005	Скоба кабельна кругла	10	100	чорна	0,09	70	4820112120054
C1221005	Скоба кабельна плоска	10	100	біла	0,07	90	4820112210052
C1222005	Скоба кабельна плоска	10	100	чорна	0,07	90	4820112220051
C1211006	Скоба кабельна кругла	12	100	біла	0,15	40	4820112110062
C1212006	Скоба кабельна кругла	12	100	чорна	0,15	40	4820112120061
C1221006	Скоба кабельна плоска	12	100	біла	0,09	60	4820112210069
C1222006	Скоба кабельна плоска	12	100	чорна	0,09	60	4820112220068
C1211007	Скоба кабельна кругла	16	100	біла	0,23	20	4820112110079
C1212007	Скоба кабельна кругла	16	100	чорна	0,23	20	4820112120078
C1221007	Скоба кабельна кругла	20	50	біла	0,22	10	4820112210076
C1222007	Скоба кабельна кругла	20	50	чорна	0,22	10	4820112220075



МОНТАЖНІ КОРОБКИ відкритого монтажу призначені для розгалуження електричних проводів, також для приховування та додаткового захисту місць комутації.

Коробки розподільчі відкритого монтажу використовують як частину систем прокладання електричних проводів, що складається з жорстких та гофрованих труб.

Може бути встановлена на поверхню будь-якого типу (але з негорючих матеріалів) та експлуатуватись при температурі від -25°C до +50°C.

Деякі типи коробок (ступінь захисту IP44 і IP55) можуть використовуватись на відкритому повітрі, з допустимими показниками, що відповідають ступеню захисту коробки.

МАТЕРІАЛ



PP (поліпропілен)

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



від -25°C до +50°C

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ



IP55

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ	РОЗМІР, ММ ШИР x ВИС x ГЛИБ	ВАГА, КГ	ОБ'ЄМ, М³	ШТРИХКОД ШТУКИ
B1102001	Коробка розподільча (кругла) IP55	Ø80x45	0,062	0,00029	4820111020010
B1102002	Коробка розподільча (квадратна) IP55	85x85x40	0,088	0,00029	4820111020027
B1102003	Коробка розподільча (квадратна) IP55	100x100x50	0,107	0,0005	4820111020034